










## STANDARD AUFNAHMEN




Diese robusten Aufnahmen aus Kohlenstoffstahl sind in Kombination mit HSS oder Hartmetall-Zentrierbohrern erhältlich. Geeignet für den Einsatz in kabelgebundenen Maschinen und Akku-Werkzeugen.

	<b>MX200082HSB</b> Aufnahmen für Mehrzweck-Hartmetall und Bi-Metall Lochsägen. Einschließlich HSS Zentrierbohrer MX200070B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 1/2"-20 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø14 - 30mm. Für z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl
	<b>MX200082TCB</b> Aufnahme für Mehrzweck-Hartmetall-Lochsägen. Einschließlich Hartmetall-Zentrierbohrer MX200073B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 1/2"-20 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø14 - 30mm. Für z. B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Fliesen
	<b>MX200081HSB</b> "Quick Turn-Lock" Aufnahme für Mehrzweck-Hartmetall und Bi-Metall-Lochsägen. Einschließlich HSS Zentrierbohrer MX200070B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 5/8"-18 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø32 - 210mm. Für z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl
	<b>MX200081TCB</b> "Quick Turn-Lock" Aufnahme für Mehrzweck-Hartmetall-Lochsägen. Einschließlich HSS Zentrierbohrer MX200071B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 5/8"-18 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø32 - 210mm. Für z. B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Fliesen
	<b>MX200086HSB</b> "Quick Pull-Lock" Aufnahme für Mehrzweck-Hartmetall und Bi-Metall Lochsägen. Einschließlich HSS Zentrierbohrer MX200070B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 5/8"-18 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø32 - 210mm. Für z.B. Holz, Kunststoffe, Stahl, Edelstahl
	<b>MX200086TCB</b> "Quick Pull-Lock" Aufnahme für Mehrzweck-Hartmetall-Lochsägen. Einschließlich HSS Zentrierbohrer MX200071B	Bohrfutter Ø12, 5mm/Sechskant 11 mit Gewinde 5/8"-18 UNF für Lochsägen-Durchmesser Ø32 - 210mm. Für z. B. Beton, Sandstein, Mauerwerk, weiche Fliesen

## ZENTRIERBOHRER

	<b>MX200070B</b> Zentrierbohrer aus HSS + Edelstahl mit 135 Grad Anschliff zur Verwendung mit MX200081HSB / MX200086HSB / MX200082HSB
	<b>MX200071B</b> Zentrierbohrer mit TCT-Hartmetallspitze für die Verwendung mit MX200081TSB/MX200086TCB
	<b>MX200073B</b> Zentrierbohrer mit TCT-Hartmetallspitze für die Verwendung mit MX200082TSB

## ADAPTERS & ERWEITERUNGEN

	<b>MX200084B</b> Lochsäge-Gewindeadapter. Verwenden Sie Ihre Lochsäge Ø32 - 210mm mit 5/8"-18UNF Gewinde auch auf kleinen Aufnahmen MX200082HSB / MX200082TCB mit Gewinde 1/2"-20 UNF. VPE 3 Stück
	<b>MX200087B</b> Erweitern Sie die Bohrtiefe mit 300mm. Für die Verwendung mit Sechskant. 11 - 7/16" Aufnahmen.
	<b>MX200089B</b> Erweitern Sie die Bohrtiefe mit 300mm. Für die Verwendung mit Sechskant. 8,5 - 11/32" Aufnahmen.