



MANDREX

ONE  
CLICK  
T

## BI-METAAL GATZAAG SPEEDXCUT M42

Slijtvaste gatzagen met unieke extra lossingsgaten voor een uitstekende afvoer van spanen, koeling en gewichtsbesparing. Gehard staal in combinatie met de speciaal ontworpen geometrie van de tanden zorgen voor het meest professionele resultaat.

### KENMERKEN

- Extra lossingsgaten om de kern van dun plaatmateriaal er makkelijk uit te drukken
- Bi-metaal met 8% kobalt legering voor een langere levensduur
- Zaagdiepte van 45mm (1-3/4") voor extra diepe gaten
- Uitstekende afvoer van spanen dankzij de special ontworpen brede sleuven
- 4/6" variabele vertanding voor schone gaten
- Grote gewichtsbesparing in vergelijking met andere gatzagen
- Schone gaten met een minimale warmteontwikkeling
- Geschikt voor gebruik met elektrische- en accuboormachines



Art.nr.*	Ø MM	Ø INCH	Art.nr.*	Ø MM	Ø INCH
MHB4Q014B	14	9/16	MHB4Q065B	65	2 9/16
MHB4Q016B	16	5/8	MHB4Q067B	67	2 5/8
MHB4Q017B	17	11/16	MHB4Q068B	68	2 11/16
MHB4Q019B	19	3/4	MHB4Q070B	70	2 3/4
MHB4Q020B	20	25/32	MHB4Q073B	73	2 7/8
MHB4Q021B	21	13/16	MHB4Q076B	76	3
MHB4Q022B	22	7/8	MHB4Q079B	79	3 1/8
MHB4Q024B	24	15/16	MHB4Q083B	83	3 1/4
MHB4Q025B	25	1	MHB4Q086B	86	3 3/8
MHB4Q027B	27	1 1/16	MHB4Q089B	89	3 1/2
MHB4Q029B	29	1 1/8	MHB4Q092B	92	3 5/8
MHB4Q030B	30	1 3/16	MHB4Q095B	95	3 3/4
MHB4Q032B	32	1 1/4	MHB4Q098B	98	3 7/8
MHB4Q033B	33	1 5/16	MHB4Q102B	102	4
MHB4Q035B	35	1 3/8	MHB4Q105B	105	4 1/8
MHB4Q037B	37	1 7/16	MHB4Q108B	108	4 1/4
MHB4Q038B	38	1 1/2	MHB4Q111B	111	4 3/8
MHB4Q040B	40	1 9/16	MHB4Q114B	114	4 1/2
MHB4Q041B	41	1 5/8	MHB4Q121B	121	4 3/4
MHB4Q043B	43	1 11/16	MHB4Q127B	127	5
MHB4Q044B	44	1 3/4	MHB4Q133B	133	5 1/4
MHB4Q046B	46	1 13/16	MHB4Q140B	140	5 1/2
MHB4Q048B	48	1 7/8	MHB4Q146B	146	5 3/4
MHB4Q051B	51	2	MHB4Q152B	152	6
MHB4Q052B	52	2 1/16	MHB4Q160B	160	6 5/16
MHB4Q054B	54	2 1/8	MHB4Q168B	168	6 5/8
MHB4Q057B	57	2 1/4	MHB4Q177B	177	6 31/32
MHB4Q059B	59	2 5/16	MHB4Q200B	200	7 7/8
MHB4Q060B	60	2 3/8	MHB4Q210B	210	8 9/32
MHB4Q064B	64	2 1/2			



\*Om een gatzag te bestellen zonder MXqs adapter, vervang de "Q" in het artikelnummer door "O"

## MANDREX COOLING GEL Art.No: MX200092B

MandreX Cooling Gel is een moderne, hoogkwalitatieve snijolie met slerk kruipende eigenschappen en een uitstekend koelvermogen. MandreX Cooling Gel kan onder normale omstandigheden worden ingezet voor bijna alle boor-, tap- en snijwerkzaamheden. Product reduceert hitte, geeft een mooi afgewerkt oppervlak en verlengt de levensduur van het snijgereedschap. MandreX Cooling Gel is door zijn hoogwaardige samenstelling ook geschikt voor gebruik op roestvrijstaal en andere harde metaalsoorten. Gebruiksaanwijzing: Bus voor gebruik goed schudden en product direct op het (snij)gereedschap of het te behandelen voorwerp aanbrengen.



### KENMERKEN

- Zeer hoog temperatuurbereik
- Sterk klevend
- Op alle metalen inzetbaar
- Hoog koelend vermogen
- Gebruiksklaar



### Toepassing

Voor het optimaal smeren bij boren, snijden en tappen. Geschikt voor zowel harde als zachte metalen. Ook geschikt voor RVS.

### Kleur

Transparant/bruin.

### Inhoud

Spray (aerosol) - 500ml

### Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad

### Technische gegevens

Kookpunt	> 250°C
Smeltpunt / Smeltraject aerosol	< 0°C
Vlampunt	N/A
Ontvlambaarheid bij aerosol	LEL 0.8 ol % in lucht bij 25°C UEL 9.0
Zelfontbranding bij aerosol	> 450°C
Zelfontbranding bij vloeibaar	400°C
Explosieve eigenschappen	Nee
Oxiderende eigenschappen	Nee
Druk in bus aerosol	2,75 bar
Relatieve dichtheid aerosol	N/A
Relatieve dichtheid vloeibaar	0,996
Vos gehalte aerosol	13 g/100ml
Vos gehalte vloeibaar	NIL
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Oplosbaarheid in oplosmiddel	oplosbaar in alyftische koolwaterstoffen

